



WHITE 800-II

AANDRIJVING VOOR GARAGEDEUREN

IN ÉÉN OOGOPSLAG

Aandrijving voor kantel- en sectionaaldeuren

Geschikt voor deuren tot 14 m²

Overzichtelijke 3-knops programmering

Automatisch sluiten instelbaar

Snelloopfunctie tot 24 cm/sec.

Geruisloze werking dankzij de rampfunctie

Deur-Select-Functie

Extra aansluitmogelijkheden:

- Bluetooth voor installatie via app en geavanceerde instellingen
- SmartHome Module
- Draadloze weerstandcontactlijst

DE SET

Motorkop WHITE 800-II (800 N)

2 Handzenders WHITE Remote

Ontvangermodule (insteekbaar)

Montagemateriaal



KRACHT & PRESTATIES

Duw- en trekkracht	800 N
Voedingsspanning	230 V / 50 Hz
Bedrijfsstroom	1,25 A
Vermogen in werking	250 W
Vermogensverbruik in stand-by	< 0,5 W
Loopsnelheid	17 - 24 cm/sec.
Verlichting	7 W LED LED
Verlichtingsduur tijdens werking	60 sec. (fabrieksinstelling)

DETAILS

Verpakkingsafmetingen (H/B/D)	45,8 / 22,9 / 15,3 cm
Verpakkingsgewicht	6,2 kg
Veiligheidssystemen	Automatische krachtregeling
Maximale looptijd	Motor schakelt uit na 90 sec.
Blokkering	Detectie van motoruit-schakeling
Overbrenging	Zelfremmende wormwiel-aandrijving
Noodontkoppeling	mogelijk
Bedrijfstemperatuur	- 20° C / + 60° C

FUNCTIES

Besturingseenheid	Microprocessorgestuurd Soft Start / Soft Stop Automatisch sluiten
Bedieningsvolgorde	1e impuls = motor start 2e impuls = motor stopt 3e impuls = draairichting keert om
Draadloze bediening	433 MHz, 128 bit AES
Verlichting via 2e knop hand-zender	ca. 4 minuten
Extra functies	Instelbare verlichting van 60 sec. tot 4 min, Waarschu- wingslicht, Ventilatiestand, Deur-Select-Functie
Automatische uitschakeling	10-staps krachtbegrenzing instelbaar in beide richtingen
Eindschakelaar	Microprocessorgestuurde detectie van de loopweg met positieregeling
Beschermingsklasse	IP 20
Draadloze contactlijst	OSE, 8.2 kΩ, deurschakelcontact

