



BLACK 1200-II

GARAGEPOORTAANDRIJVING VOOR PARKEERGARAGES TOT MAXIMAAL 50 PARKEERPLAATSEN

IN ÉÉN OOGOPSLAG

Geschikt voor kantelpoorten, sectionaalpoorten (tot 18 m²)

Automatische sluitfunctie is instelbaar

Geheugen voor 100 zenders

Snelloopfunctie tot 24 cm/sec.

Overzichtelijke programmering met 3 knoppen

Compatibel met alle railsystemen van TORMATIC

2 programmeerbare relais

500 mA 24 VDC

Programmeren via app inclusief opslaan van de configuratie

Specifieke knoptoewijzing van de handzender voor OPEN en DICHT

Soepele loop dankzij rampfunctie

Optionele deactivering van de interne krachtbewaking in de DICHT-richting bij gebruik van een veiligheidslijst, voor een hogere bedrijfszekerheid

Extra aansluitmogelijkheden:

- Bluetooth voor installatie via de app en geavanceerde instellingen
- SmartHome-module
- Draadloze veiligheidslijst
- Verkeerslichtbesturing A 800 III (*optioneel*)
- Tweede fotocel
- Geïntegreerde bewaking OSE, 8,2 kΩ

DE SET

Motorkop BLACK 1200-II (1200 N)

Beslag voor kantelpoorten en sectionaalpoorten

Ontvangermodule (insteekbaar)



KRACHT & PRESTATIES

Duw- en trekkracht	1200 N
Voedingsspanning	230 V / 50 Hz
Bedrijfsstroom	2 A
Vermogen in werking	440 W
Vermogensverbruik in stand-by	< 0,8 W
Loopsnelheid	17 - 24 cm/sec.
Cycli	12 per uur / 15 per dag
Verlichting	7 W LED LED
Verlichtingsduur tijdens werking	60 sec. (fabrieksinstelling)

DETAILS

Verpakkingsafmetingen (H/B/D)	40,0 / 30,9 / 15,8 cm
Verpakkingsgewicht	8,5 kg
Veiligheidssystemen	Autom. krachtaanpassing
Maximale looptijd	Motor afschakeling na 90 sec.
Blokkering	Herkenning van stilstaande motor
Open schuifbeveiliging	Standaard
Overbrenging	Zelfremmende wormwiel overbrenging
Noodontkoppeling	Mogelijk
Bedrijfstemperatuur	- 20° C / + 60° C

FUNCTIES

Besturingseenheid	Microprocessor-gestuurd Soft start / Soft stop Automatisch sluiten
Bedieningsvolgorde	1e impuls = Aandrijving start 2e impuls = Aandrijving stopt 3e impuls = Aandrijving keert om
Draadloze bediening	433 MHz, 128-bit AES-versleuteling, KeeLoq rolling code, Multibit
Verlichting via 2e knop handzender	Ca. 4 minuten
Extra functies	Instelbare verlichting van 60 seconden tot 4 minuten of als waarschuwingslicht, Ventilatiestand, Geavanceerde Door-Select-Function (deurkeuzefunctie), Relaisuitgangen, Impulsuitgang voor verlichting van ondergrondse parkeergarages
Automatische uitschakeling	Instelbare krachtbegrenzing (10-niveaus) voor beide richtingen
Eindschakelaar	Microprocessor-gestuurd met positiecontrole detectie
Beschermingsklasse	IP 20 (geschikt voor droge ruimtes)
Draadloze contactlijst	Ondersteunt OSE, 8,2 kΩ en loopdeurcontact

