



WHITE ACCU

GARAGEDEURAANDRIJVING

IN EEN OOGOPSLAG

Aandrijvingen voor kantel- en sectionaaldeuren

Geschikt voor deuren tot 8 m²

Eenvoudige en snelle 3-knops programmering

Te combineren met alle TORMATIC geleiderail

Werking als wisselaccu, herladen van het accupack d.m.v. 230 V mogelijk

Accu wordt bij werking op zonne-energie met de geïntegreerde laadregelaar opgeladen

Battery back-up, voor werking bij stroomuitval, bijvoorbeeld bij een instabiele stroomvoorziening

Netsnoer voor het accupack ca. 2 m

Gelijkmatige deurbeweging door de ramp-functie

Accu vermogen bij de aandrijving op te vragen



DE SET

Aandrijving WHITE Accu (400 N)

Deurbeslag voor kantel- en sectionaaldeuren

Handzender WHITE Remote

Ontvangermodule

Accu met adapter



Omschrijving

Artikelnummer

WHITE Accu

201160-02-1-50

Solarmodul

157170-01-1-50

Akku-Pack

157200-01-1-50

KRACHT EN VERMOGEN

Trek- en drukkracht	400 N
Aansluitspanning	12 V DC
Bedrijfsstroom	2 A
Vermogen in bedrijf	160 W
Vermogen in stand-by	N.v.t.
Loopsnelheid	13 cm/sec.
Inschakelduur	N.v.t.
Verlichting	0,4 W LED LED
Verlichting bij aandrijfbeweging	60 sec. af-fabriek ingesteld
smartGarage	N.v.t.

DETAILS

Afmeting verpakking (H/B/D)	59,0 / 23,0 / 14,5 cm
Gewicht verpakking	9,3 kg
Veiligheidsvoorziening	Autom. krachtaanpassing
Looptijd begrenzing	Motor afschakeling na 90 sec.
Blokkring	Herkenning van stilstaande motor
Open schuifbeveiliging	Standaard
Overbrenging	Zelfremmende wormwiel overbrenging
Noodontkoppeling	Mogelijk
Bedrijfstemperatuur	- 15° C / + 45° C

FUNCTIENS

Afstandsbediening	Microprocessor-gestuurd Soft start / Soft stop
Besturingsvolgorde	1e impuls = Aandrijving loopt 2e impuls = Aandrijving stopt 3e impuls = Aandrijving keert om
Besturing	433 MHz, Keeloq, AES codering
Verlichting d.m.v. 2de kanaal zender	30, 60 oder 90 sec.
Speciale functies	Verlichtingstijd instelbaar van 60 sec. tot 4 min.
Uitschakel-automaat	Zelfcontrolerende uitschakel- automaat
Eindpositie	Microprocessor-gestuurd met positiecontrole detectie
Beschermingsklasse	IP 22

SOLAR MODULE (OPTIE)

Vermogen Pmax	10 Wp
Nullastspanning	21,5 V
Stroom bij Pmax	0,5 A
Afmetingen (H/B)	31 / 37 cm

